

2024年6月12日

お客様各位

株式会社日立ソリューションズ
Fortinet 製品ユーザサポート

FortiOS 7.4.4 における小型モデルでのプロキシ関連機能の無効化について

拝啓、平素は Fortinet 製品サポートをご利用下さいまして誠にありがとうございます。

FortiOS 7.4.4 (以下、v7.4.4)において、一部の小型モデルを対象として、プロキシ関連の機能が無効化されました。該当するモデルをご利用のお客様におかれましては、下記の変更内容をご確認いただき、必要な対応をお願いいたします。

敬具

記

1. 変更内容

v7.4.4 より、搭載メモリサイズが 2GB 以下のモデルを対象として、以下のプロキシ関連の機能が無効化されました。これにより、該当モデルを v7.4.4 にアップグレードした場合も、以下のプロキシ関連の機能が利用できなくなります。

- ・ Zero Trust Network Access (ZTNA)
- ・ UTM profile with proxy-based inspection mode
- ・ Firewall policy with proxy-based inspection mode
- ・ Explicit and transparent proxies
- ・ Virtual server load balance
- ・ Proxy-only UTM profiles:
 - ・ Video Filter
 - ・ Inline CASB
 - ・ ICAP
 - ・ Web application firewall (WAF)
 - ・ SSH Filter
- ・ WAN optimization

詳細、最新の情報については 以下の Fortinet 社のドキュメントをご参照ください。

Proxy-related features not supported on FortiGate 2 GB RAM models

<<https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.4.4/administration-guide/519079/proxy-related-features-not-supported-on-fortigate-2-gb-ram-models-new>>

2. 対象モデル

該当する当社取り扱いモデル(2024年6月12日時点)は以下となります。

項	シリーズ	モデル	備考
1	FortiGate シリーズ	FortiGate-40F FortiGate-60E FortiGate-60F FortiGate-80E FortiGate-90E	
2	FortiWiFi シリーズ	FortiWiFi-40F FortiWiFi-60F	
3	FortiGate Rugged シリーズ	FortiGate Rugged-60F	出荷時期により搭載メモリサイズが異なり、搭載メモリサイズが2GB以下のものが本件の対象となります。

※ FortiGate-VM については、メモリサイズが2GB以下でも本件の仕様変更には該当しません。

※ 搭載メモリサイズは、`diagnose hardware sysinfo conserve` コマンドで確認可能です。

3. 対象モデルをご利用のお客様へのお願い

対象モデルでプロキシ関連の機能をご利用の場合、v7.4.4 へのアップグレード時は Fortinet 社のドキュメントをご確認いただき、無効化される機能をご理解いただいたうえで、アップグレードをお願いいたします。

対象モデルでプロキシ関連機能のご利用が必要な場合は、7.2 系以前のバージョンでご利用いただきますようお願いいたします。

以上